

Allétræsmuld

PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområder

Anvendes ved plantning af træer og buske. Også velegnet som vækstlag for bunddække.

- Ved bunddække: anvend Svær Supermuld eller Havemuld hvor der er behov for bedre vandholdende evne

Anbefalinger om brug

Produktet har en god stabil struktur. Dets struktur ødelægges ikke ved en hård håndtering. Produktet bruges direkte i plantehullet ved plantning af træer og buske. Det anbefales ikke at bruge det i dybter på over 50 cm. I dybe plantehuller anbefales der at bruge harpet muld i bunden og Allétræsmuld i de øverste 50 cm.

Fremstilling og analyser

Allétræsmuld er fremstillet efter forskrifterne fra Kbh's Kommune. Produktet består af en blanding af: Markmuld, spagnum, grus, Hornspåner, Animix, og NPK. Produktet er afstemt efter et ler/silt indhold på 12-15%. Markmuld er fri for rodskrudt, men kan indeholde frøskrudt.

Reaktionstal (ingen enhed)	Ledningstal (10mS/cm)	Fosfortal (mg/100g TS)	Kaliumtal (mg/100g TS)	Magnesiumtal (mg/100g TS)	Calciumtal (mg/100g TS)
7,9	1,5	3,1	8,3	4,2	206

Tekstur

Grovsand 42 %	Finsand 41 %	Silt 8 %	Ler 8 %	Humus 2 %
------------------	-----------------	-------------	------------	--------------

Ukrudt

Målt af Eurofins:	0 stk/ liter	Målt af Plancotec	0 stk/ liter
----------------------	--------------	----------------------	--------------